Termômetros Bimetálicos

*BIE-IN

BIA-IN

BIR-IN

Os Termômetros Bimetálicos Willy® modelos BIA-IN, BIE-IN e BIR-IN são amplamente utilizados para leitura local de temperatura em fluidos corrosivos e em ambientes hostis. São as escolhas ideais para leituras de alto desempenho e confiabilidade. São ideais onde consistências e confiabilidade na medição em ambientes hostis e fluidos corrosivos são essenciais.

*Modelo: BIE-IN - Haste ajustável, podendo ficar na posição angular ou reta.

Características Principais:

- Totalmente em aço inoxidável
- Caixa robusta com anel removível tipo baioneta
- Ajuste de zero no ponteiro
- Mostrador Maxi Vision® para facilidade de leitura e eliminação do erro de paralaxe
- Opção de conexão Everyangle™ para adaptação a qualquer posição de leitura

Especificações:

- Precisão: ± 1 % do fundo de escala
- Faixas: -50 até 500°C
- Tamanho nominal: 114 mm
- Caixa: aço inoxidável
- Haste: inferior ou traseira ou Everyangle™ em aço inoxidável
- Opção cheia de líquido em caixa hermeticamente selada

Mercado de Processos:
Refinarias; Plantas químicas e petroquímicas e equipamentos de plataformas de petróleo
Controle de temperatura em tratamento de água e esgoto; Papel e celulose; Mineração e metalurgia.

Mercado Industrial
Equipamento para petróleo (Skids); Equipamentos para a Indústria de alimentos, bebidas e biofarmacêutica; Equipamentos especializados de OEM; Usinas geradoras de energia elétrica
Equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e Plantas de álcool e açúcar.