GNW

GNW ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.

Indicador Local - Modelo AUF-ASA



O Indicador Local, modelo AUF-ASA acoplado a qualquer transmissor de pressão ou temperatura com sinal de saída 4 – 20 mA equipado com tomada DIN 43650, fornece indicação digital local de 4 dígitos e posição do ponto decimal programável, mantendo a saída de 4 -20 mA para controle ou indicação remotos. Opcionalmente o indicador local AUF-ASA pode contar com um contato elétrico em estado sólido tipo coletor aberto.

O indicador AUF-ASA é ideal quando se deseja indicação local em um transmissor compacto.

Características Principais:

- Sinal de entrada e saída 4-20 mA a 2 fios.
- Facilmente instalável, bastando posicioná-lo entre o transmissor e a tomada DIN 43650
- O display pode ser girado em passos de 90° para que se adapte a diferentes posições de operação.
- Dispensa fontes de alimentação uma vez que é alimentado pelo próprio loop de corrente.
- Programação da indicação por meio de duas teclas com dados armazenados em EEPROM (não volátil). Mensagens de erro no display para alta e baixa correntes.
- Opcionalmente fornecido com um contato elétrico de estado sólido tipo coletor aberto programável para alarme
- Todas as funções do indicador são continuamente monitoradas pelo sistema integral de diagnóstico.

Especificações:

- Dimensões: cubo de 42 cm de aresta.
- Pode ser acoplado aos transmissores: A2, A4 A2X e K1
- Display LED 4 dígitos altura 7,62 mm com ponto decimal programável
- Sinal de entrada e saída 4 20 mA a dois fios
- Alimentação por loop de corrente

Aplicações:

 Controle de compressores; Automação de processos; Sistemas Hidráulicos; Compressores e sistemas de refrigeração; Aquecimento e ar-condicionado; Aplicações medicinais; Bombas e controle de sistemas pneumáticos.